



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRY A DOPORUČENÉ
MOŽNOSTI ZVIDITELNĚNÍ DRÁTĚNÝCH OPLOCENEK
V ÚZEMÍCH S VÝSKYTEM TETŘEVOVITÝCH



Základní požadované parametry a doporučené možnosti zviditelnění drátěných oplocenek v územích s výskytem tetřevovitých

V územích s výskytem tetřevovitých ptáků (<https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html> - **Podklady pro externí žádosti**) je přednostně doporučeno využití dřevěných (latových) oplocenek. Pokud bude žadatel u těchto intervencí požadovat financování drátěné oplocenky, musí být tato zvýrazněna dle následujících podmínek.

Drátěná oplocenka nacházející se v ptačí oblasti a v jádrových zónách s výskytem tetřevovitých jakoukoliv částí musí být po celém obvodu dostatečně zviditelněna tak, aby se minimalizovalo riziko poranění přeletujících jedinců příslušných druhů ptáků.

Podmínky zvýraznění drátěných oplocenek:

Jádrové zóny výskytu tetřevovitých

- použité zábrany ve formě pásy nebo břevna/latě (dále zábrany) musí mít minimální šířku/průměr/průřez 5 cm
- každá drátěná oplocenka musí být zviditelněna ve výšce horního vodícího drátu
- s ohledem na nebezpečí podlétávání překážek tetřevovitými je vhodné dávat zábrany s rozstupem okrajů zábran maximálně 40 cm (tj. vzdálenost os zábran cca 50 cm),
- spodní úroveň/linie zábran je pak umístěna max. 60 cm nad zemí,
- tj. v případě výšky oplocenky 2 a 1,8 m budou použity 4 úrovně zábran,
- v případě oplocenky 1,6 m budou analogicky použity 3 úrovně zábran.

Území ptačích oblastí s výskytem tetřevovitých mimo jádrové zóny

- použité zábrany musí mít minimální šířku/průměr/průřez 5 cm,
- každá drátěná oplocenka musí být zviditelněna ve výšce horního vodícího drátu.

Přípustné zvýraznění oplocenek je též za použití klestu, nikoli však jemného klestu z letorostů (z důvodu jeho rychlého vypadnutí), za předpokladu zvýraznění horního okraje oplocenky (břevno/lať, páska) a použití vpletených nebo pevně ukotvených větví pokrývajících plochu pole pletiva mezi podpěrami min. tak jako u výše zmíněných typů zabezpečení. Dalším způsobem označení je také použití barevné sítě (červené, oranžové plastové stavební ochranné sítě).

Technické podmínky instalace zábran

(Vlastní stavba oplocenek se řídí pokyny uvedenými ve standardech SPPKD 02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů)

- lze volně kombinovat dřevěná břevna/latě a pásy,
- pokud je použito horní břevno, je nutno jej spojit s horním vodícím drátem (průvěs),
- pásy se přitluckají hřebíky, nebo lépe telegrafickými svorkami na každý dřevěný sloupek oplocenky tak, aby byly vypnuté a bez přehybů a proplétá se do každého druhého až třetího oka pletiva ve vodorovném směru po celé délce oplocenky,
- materiál použité pásy musí mít garantovanou životnost zejména z důvodu účinnosti opatření po celou dobu existence oplocenky a dále z důvodu minimalizace vzniku volného odpadu v lesích (veškerý materiál bude na lokalitě zlikvidován zároveň s likvidací vlastní oplocenky).

Funkčnost opatření je třeba zajistit po dobu životnosti oplocenky, tj. je nutné zvolit trvanlivé technické řešení i provedení a zabezpečit následnou každoroční kontrolu a případnou údržbu vlastních oplocenek



i jejich zviditelnění (hrozí pád stromů, poškození větrem, špatná instalace na začátku apod.). Zvýšenou kontrolu vyžadují zejména oplocenky, k jejichž zviditelnění byly využity větve, u nichž se předpokládá i nižší životnost, než u ostatních způsobů zabezpečení (pásy, latě).

Drátěná oplocenka zvýrazněná podle doporučení snižuje riziko zranění tetřevovitých (ptáků obecně) a takto plní podmínky pro poskytnutí dotace.

Foto 1: Příklad zvýraznění oplocenky s využitím kombinace ráhen a pásek z umělé hmoty



Foto 2: Optimální rozměry pro pásy, zde 7 cm (minimálně 5 cm)

